

CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	

BBBBBBBB		AAAAAA		DDDDDDDD	
BBBBBBBB		AAAAAA		DDDDDDDD	
BB	BB	AA	AA	DD	DD
BB	BB	AA	AA	DD	DD
BB	BB	AA	AA	DD	DD
BB	BB	AA	AA	DD	DD
BBBBBBBB		AA	AA	DD	DD
BBBBBBBB		AA	AA	DD	DD
BB	BB	AAAAAAAAAA		DD	DD
BB	BB	AAAAAAAAAA		DD	DD
BB	BB	AA	AA	DD	DD
BB	BB	AA	AA	DD	DD
BBBBBBBB		AA	AA	DDDDDDDD	
BBBBBBBB		AA	AA	DDDDDDDD	

....
....
....
....

CCCCCCCC		LLLLLLLL		DDDDDDDD	
CCCCCCCC		LLLLLLLL		DDDDDDDD	
CC		LL		DD	DD
CC		LL		DD	DD
CC		LL		DD	DD
CC		LL		DD	DD
CC		LL		DD	DD
CC		LL		DD	DD
CC		LL		DD	DD
CC		LL		DD	DD
CC		LL		DD	DD
CC		LL		DD	DD
CCCCCCCC		LLLLLLLLLLLL		DDDDDDDD	
CCCCCCCC		LLLLLLLLLLLL		DDDDDDDD	

```
Version:      'V04-000'
BAD.CLD - provides syntax simulation of RSX BAD utility with VMS BAD utility

define type exer_keywords
  keyword FULL
  keyword KEEP, negatable
  keyword PATTERN, value (list)

define type show_keywords
  keyword BEFORE, negatable
  keyword AFTER, negatable

define syntax bad_manual
  parameter p1, label=device, prompt="Device", value (required, type=$device)
  qualifier media, nonnegatable, default
  qualifier bad_blocks, nonnegatable, value(list), default
  qualifier exercise, value(list, type=exer_keywords), default
  qualifier log, default
  qualifier LIST, value (default="SYS$OUTPUT", type=$outfile), label=output
  qualifier retry
  qualifier show, nonnegatable, value (list, type=show_keywords)

define syntax bad_update
  parameter p1, label=device, prompt="Device", value (required, type=$device)
  qualifier media, nonnegatable, default
  qualifier BAD BLOCKS, nonnegatable, value (list, type=$number), default
  qualifier EXERCISE, value (list, type=exer_keywords, default=NOEXERCISE)
  qualifier LOG, value(default=NOLOG)
  qualifier LIST, value (default="SYS$OUTPUT", type=$outfile), label=output
  qualifier RETRY
  qualifier SHOW, nonnegatable, value (list, type=show_keywords)

define verb bad
  image analyzbad
  parameter p1, label=device, prompt="Device", value (required, type=$device)
  qualifier media, nonnegatable, default
  qualifier BAD BLOCKS, nonnegatable, value (list, type=$number)
  qualifier EXERCISE, value (list, type=exer_keywords), default
  qualifier LOG, default
  qualifier LIST, value (default="SYS$OUTPUT", type=$outfile), label=output
  qualifier MANUAL, nonnegatable, syntax=bad_manual
  qualifier RETRY
  qualifier SHOW, nonnegatable, value (list, type=show_keywords)
  qualifier UPDATE, nonnegatable, syntax=bad_update
  disallow (update and manual)
```

			BACKUP CLD		DCLTABLES CLD	DISMOUNT CLD	ENCRYPT CLD							REPLY CLD
	CLD			CREATE CLD				MCRINT CLD						SET CLD
	DCLTABLES MAP				DEF CLD	DNO CLD		LIBRARIAN CLD				PASCAL CLD	RUN CLD	
		ACC CLD	BAD CLD											
				DCLINT CLD	DELETE CLD	DUMP CLD	EXCHANGE CLD			MORTABLES CLD	PATCH CLD			
			CHECKSUM CLD											
		ANALYZE CLD				EDIT CLD	FORTRAN CLD	LINK CLD		MESSAGE CLD	PHONE CLD			
			CLISYMI CLD										RUNOFF CLD	
	PSECTS R32				DIFF CLD									
		MORTABLES MAP		CONVERT CLD			HELP CLD	MACRO CLD				MONITOR CLD	RECOVER CLD	
						DIRECTORY CLD								SDL CLD
	JNLUSR MAR		COPY CLD				EDT CLD	INIT CLD				MOUNT CLD	RENAME CLD	
														SEARCH CLD
								MAIL CLD						