

CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	

DDDDDDDD	IIIIII	FFFFFFFF	FFFFFFFF	
DDDDDDDD	IIIIII	FFFFFFFF	FFFFFFFF	
DD DD	II	FF	FF	
DD DD	II	FF	FF	
DD DD	II	FF	FF	
DD DD	II	FF	FF	
DD DD	II	FFFFFFFF	FFFFFFFF	
DD DD	II	FFFFFFFF	FFFFFFFF	
DD DD	II	FF	FF	
DD DD	II	FF	FF	
DD DD	II	FF	FF	
DD DD	II	FF	FF	
DDDDDDDD	IIIIII	FF	FF
DDDDDDDD	IIIIII	FF	FF

CCCCCCCC	LL	DDDDDDDD	
CCCCCCCC	LL	DDDDDDDD	
CC	LL	DD DD	DD
CC	LL	DD DD	DD
CC	LL	DD DD	DD
CC	LL	DD DD	DD
CC	LL	DD DD	DD
CC	LL	DD DD	DD
CC	LL	DD DD	DD
CC	LL	DD DD	DD
CC	LL	DD DD	DD
CCCCCCCC	LLLLLLLLLL	DDDDDDDD	
CCCCCCCC	LLLLLLLLLL	DDDDDDDD	

MODULE dif_command

Version: 'V04-000'

V03-001 PCG0001 Peter George
Use CLI keyword parsing.

30-Mar-1983

```
define type ignore_keywords
keyword blank_lines
keyword comments
keyword form_feeds
keyword header,value(default=2,type=$number)
keyword trailing_spaces
keyword spacing
keyword edited,default
keyword exact
keyword pretty

define type mode_keywords
keyword ascii,default
keyword hexadecimal
keyword octal

define type separated_keywords
keyword master,default
keyword revision,default

define verb differences
image diff
parameter p1,prompt='File 1',value(required,list,impcat,type=$infile),label=input1
parameter p2,prompt='File 2',value(type=$infile),label=input2
qualifier change_bar,placement=local,value(list)
qualifier comment_delimiters,value(list)
qualifier ignore,default,value(list,type=ignore_keywords)
qualifier line_width,value(required,type=$number)
qualifier match,value(required,type=$number)
qualifier maximum_differences,value(required,type=$number)
qualifier merged,value(type=$number)
qualifier mode,default,value(list,type=mode_keywords)
qualifier output,value(type=$outfile)
qualifier parallel,value(type=$number)
qualifier separated,value(list,type=separated_keywords)
qualifier slp
qualifier width,value(required,type=$number)
qualifier window,value(required,type=$number)
qualifier number,default

disallow (slp AND (merged OR parallel OR separated OR change_bar OR
hexadecimal OR octal OR line_width OR width OR
pretty OR edited OR number))
```

BACKUP CLD	DCLTABLES CLD	DISMOUNT CLD	ENCRYPT CLD	LIBRARIAN CLD	MCRINT CLD	REPLY CLD	SET CLD	
CLD	CREATE CLD	DEF CLD	DNO CLD	LIBRARIAN CLD	MCRINT CLD	PASCAL CLD	RUN CLD	
DCLTABLES MAP	ACC CLD	BAD CLD	DCLINT CLD	DELETE CLD	DUMP CLD	EXCHANGE CLD	MCTABLES CLD	PATCH CLD
CHECKSUM CLD	ANALYZE CLD	CLISYMI CLD	DIFF CLD	EDIT CLD	FORTRAN CLD	LINK CLD	MESSAGE CLD	PHONE CLD
PSECTS R32	MCTABLES MAP	CONVERT CLD	DIRECTORY CLD	HELP CLD	MACRO CLD	MONITOR CLD	RECOVER CLD	RUNOFF CLD
JNLUSR MAR	COPY CLD	EDT CLD	INIT CLD	MAIL CLD	MOUNT CLD	RENAME CLD	SEARCH CLD	