TM PIED PIPER

1.

5

٤

User's Manual Supplement

PIED PIPER is a trademark of Semi-Tech Microelectronics Corporation.



Introduction

The following pages provide you with an update to the PIED PIPER User's Manual. The information contained here lists the most recent PIED PIPER utilities which have been included in your PIED PIPER Software Package, Release 2.00.

Each utility is listed in alphabetical order for your convenience. Place these pages inside your PIED PIPER User's Manual for easy reference.

GENERAL NOTES

The following notation is used to indicate how the utilities can be activated:

- You must enter any words shown in capital letters. These words are keywords and must be entered exactly as shown.
- You must enter any items shown in lowercase bold letters. For example you should enter the name of a file when filename is shown in this format.
- Items in square brackets ([]) are optional. If you want to include optional information, you do not need to type the brackets, only the information inside the brackets.
- You must include all punctuation such as commas, equal signs, colons, or slashes where shown.

CONFIG

-

Purpose: Configures the optional peripherals such as Dual RS232C Serial Card, Expansion Floppy Disk Drive, and Modem + RS232C Serial Card. Format: CONFIG Remarks: Refer to the Peripherals Guide for details.

Purpose:	Copies the contents of the diskette in
· · · · ·	the source drive to the diskette in the destination drive.
Format:	COPY [d:] [d:]
Remarks:	The first parameter you specify is the source drive. The second parameter is the destination drive.
	You can specify the same drives or different drives. If the drives are the
	same, a single-drive copy operation is

4

performed. You are prompted to insert the diskettes at the appropriate times and the program will wait for you to press the RETURN key before continuing.

If the drives are different, 6 twodrive copy operation is performed. You are prompted to insert the source diskette in the source drive and the destination diskette in the destination drive.

COPY

Example:	COPY A: A:	Single drive copy drive A	using
:	COPY A: B:	Copy from drive drive B	A to
	COPY B: A:	Copy from drive drive A	B to
	COPY B: B:	Single drive copy drive B	using

COPY

2

PREPARE

:

- Purpose: Initializes the diskette in the specified or default drive to a recording format acceptable to the Operating System; analyzes the entire disk for any defective sectors; copies the system tracks, and copies the option activation program if present.
- Format: PREPARE [d:][/N]
- Remark: You must format all new diskettes before they can be used by the PIED PIPER.

The "/N" parameter will format the diskette without checking for the presence of files. This provides the capability to re-format a diskette that contains a bad directory sector. If the program still detects an error during this re-formatting process, the diskette should be discarded.

Example: PREPARE

PREPARE

Preparing a new diskette in the current logged-on drive. Preparing a bad diskette

PREPARE B:/N Preparing a bad in drive B

TRANSFER

- Purpose: Copies one or more files to another diskette using the same disk drive.
- Format: TRANSFER filename[.ext]
- Remark: You must specify the names of the files you want to copy. You are prompted to insert the diskettes at the appropriate times and the program will wait for you to press the RETURN key before continuing.

Example:	TRANSFER	*.*	Copy all the files from the source
	TRANSFER		diskette to the destination diskette
	IRANSPER		Copy all the files with the extension COM from the source
			diskette to the destination
			diskette
	TRANSFER	STAT.COM	Copy the file STAT.COM

Purpose:	Activates the screen display for 40 characters in width.
Format:	TV
Remark:	The computer allows for entry of up to 80 characters. The display will automatically scroll over to the 80th character position as data is being entered.
•	It is also possible to tab directly across to various character positions by using the FUNCT key together with a number key:
	FUNCT + 7Left tab 8 charactersFUNCT + 8Right tab 8 charactersFUNCT + 9Left tab 40 charactersFUNCT + 0Right tab 40 characters

8

TV

VERIFY

Purpose: Analyzes the entire diskette for any defective sectors. Format: VERIFY [d:] Remark: number of defective sectors found The is reported at the end of the verification. If an error exists, it is recommended that all the files on the diskette be transferred to a new reformatted or the bad diskette and diskette should be discarded. Example: VERIFY Analyzes the diskette in the currently logged-on drive. VERIFY B: Analyzes the diskette in drive B VERIFY A: Analyzes the diskette in

drive A

Purpose:	Displays the directory of a diskette having a different format than the PIED PIPER.
Format:	XDIR
Remark:	You will be prompted to select the desired format and also to insert the diskette at the appropriate time, the program will wait for you to hit the RETURN key before continuing.

XDIR

-

XFER

Purpose:	Copies one or more files from a diskette having a different format than the PIED PIPER to a PIED PIPER diskette.
Format:	<pre>XFER [d:]filename[.ext] [d:]</pre>
Remark:	You must specify the names of the files you want to copy. The second parameter allows for transfering files using two drives.
	You will be prompted to select the desired format and also to insert the diskette at the appropriate time, the program will wait for you to hit the RETURN key before continuing.

Example:	XFER *.*	Copy all the files
		from the source diskette to the
		destination
		diskette using the
		currently logged on
		drive
	XFER *.COM B:	Copy all the files
		with the extension
		COM from the source
		diskette to the
		destination
		diskette in drive B
	XFER B:STAT.COM A:	Copy the file
		STAT.COM from the
		diskette in drive B
		to the diskette in
		drive A

XFER

•

Printer

2

Purpose: This section describes the method of re-assigning the logical output list device LST: to the various physical output list devices supported by release 2.00 or later of PIED PIPER software.

Format: STAT LST:=physical device name

Remark: TTY: - This is the parallel printer port and is the default assignment.

- LPT: This is for serial printer connected to Port A of either the Dual RS232C Serial Card or the Modem + RS232C Serial Card.
- UL1: This is for serial printer connected to Port B of the Dual R\$232C Serial CArd.

Printer

Example: To direct the logical output list device to the serial printer connected to Port A of either the Dual RS232C Serial Card or the Modem + RS232C Serial Card: STAT LST:=LPT:

To direct the logical output list device to the serial printer connected to Port B of the Dual RS232C Serial Card: ź.

STAT LST:=UL1:

To direct the logical output list device to the parallel printer connected to the parallel port: STAT LST:=TTY: